

DOLLE COLUMBUS TAGLEM F30/F60 STÅL

Brandkvalificeret høj kvalitets taglem med stål inddækning til flad tag



TEKNISK DATA:

BRANDKLASSE	30 / 60 min. Fra undersiden. Ifølge DIN 4102-Teil2 af MPA Stuttgart
U-VÆRDI	Som byggeelement: 0,24 W/m ² K* Nederste lem: 0,57 W/m ² K* Top lem: 0,68 W/m ² K* *Producentens egen måling DIN EN 6946
LUFTGENNEMTRÆNGELIGHED	4 lags gummiforsegling
TOP LEM	<ul style="list-style-type: none">- Galvaniseret stålplade- Forberedt til profil cylinder- Dobbelt gummiforsegling forberedt med forbindelseslæbe til tagpap- Forberedt til 40 mm isolering
LEM OG KARM	Beige-farvet, vandafvisende og fugt behandlet
LÅS	Snaplås
KARMHØJDE	71-152 cm
TRAPPETYPE	Saxetrappe
TRAPPETERIALE	Aluminium
TRINDYBDE (20 - 38 CM)	14 cm
TRINDYBDE (43-58 CM)	16 cm
BELASTNING	Max 200 kg pr. trin
MONTAGE	I min 18mm betondæk for overholdelse af brandklasse DIN 4102



STANDARD TILBEHØR:	MULIGT EKSTRA TILBEHØR:
<ul style="list-style-type: none">- Teleskophåndliste i højre side- Monteringskruer- Betjeningsstang- Gerigter i hvid	<ul style="list-style-type: none">- Håndtag med lås- Opvarmning til toplem- Flad taghætte- Kan forberedes til 80 eller 100 mm isolering på top lem
	<ul style="list-style-type: none">- Elbetjening til toplem- Gelænder på tag- Mulighed for længdeforøgelse

STØRRELSESGUIDE (CM):

Rumhøjde / antal trin	Til 460 / 16						
	Til 430 / 15						
	Til 399 / 14						
	Til 369 / 13						
	Til 339 / 12						
	Til 309 / 11						
	Til 279 / 10						
	Fra 220-250 / 9						
Hullængde uden afdækning	90	100		130	140	150	160-160
Hulbredde:	60-120						76-120
Karmhøjde:	71-152						
Tagmateriale	- 15 mindre end karmhøjde						

Kontakt Dolle Nordic Erhverv på telefon 99535353 eller erhverv@dolle.dk for pris.