

DOLLE COLUMBUS TAGLEM EKKLUSIV

Høj kvalitets vejrbestandig taglem – til flad tag



TEKNISK DATA:

U-VÆRDI	Modul: 0,37 W/m ² K* Under lem: 0,58 W/m ² K* Top lem: 0,68 W/m ² K* * Producentens egen måling DIN EN 6946
LUFTGENNEMTRÆNGELIGHED	Klasse 4 Testet af IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
TOP LEM	- Galvaniseret stålplade - Dobbelt gummiforsegling forberedt med forbindelseslæbe til tagpap - Forberedt til 40 mm isolering
LEM OG KARM	Hvidmalet, vandafvisende og fugt behandlet
LÅS	Snaplås
KARMHØJDE	68-207 cm
TRAPPETYPE	Saxetrappe
TRAPPEMATERIALE	Aluminium
TRINDYBDE (20 - 38 CM)	14 cm
TRINDYBDE (43 - 58 CM)	16 cm
BELASTNING	Max 200 kg pr. trin



STANDARD TILBEHØR:	MULIGT EKSTRA TILBEHØR:
- Teleskophåndliste i højre side	- Håndtag
- Monteringsskruer	- Opvarmning til toplem
- Betjeningsstang	- Flad taghætte
- Gerigter i hvid	- Kan forberedes til 80 eller 100 mm isolering
	- Elbetjening til toplem
	- Gelænder på tag
	- Mulighed for længdeforøgelse

STØRRELSESGUIDE (CM):

Rumhøjde / antal trin	90,5	100,5	130,5	140,5	150,5-160	160-160	160-169
Til 460 / 16							
Til 430 / 15							
Til 399 / 14							
Til 369 / 13							
Til 339 / 12							
Fra 185-309 8/9/10/11							
Hullængde uden afdækning	90,5	100,5	130,5	140,5	150,5-160	160-160	160-169
Hulbredde:			60-120			71-120	71-90
Karmhøjde:				68-207			
Tag materiale:				-	15 mindre end karmhøjde		